



# 鄂秭页 1 井钻探工程地质日报

编制单位：中国地质调查局油气资源调查中心

时间：2019年6月11日08:00~2019年6月12日08:00

井点地理位置	湖北省秭归县杨林桥镇						
构造位置	宜都鹤峰复背斜庙垭子背斜东部	设计井深(m)	2450.00				
<b>钻井施工情况</b>							
施工累计天数	195	当前井深(m)	2110m	日进尺(m)	0m		
钻遇地层	宝塔组	垂深(m)	2031.6m	钻头(mm)	215.9mm 三牙轮钻头		
施工情况	8:00-1:00 电测 (第 4 趟完) -3:00 收仪器 组合钻具-8:00 下钻通井; 测斜数据:测深-2059.0m; 井斜-22.7°; 方位-297.0°; 位移:155.7m						
泥浆性能		入口	出口	泥饼(mm)	0.2		
	钻井液密度(g/cm <sup>3</sup> )	1.49	1.50	粘度(s)	88		
	电导率(s/m)	50.4	58.5	初切(mg/cm <sup>2</sup> )	0		
	温度(°C)	46.3	52.1	终切(g/cm <sup>2</sup> )	0		
	失水(mL)	3	含砂(%)	0.2	PH 值	9	
<b>录井资料</b>							
岩性	灰色瘤状灰岩						
异常显示							
捞取岩屑包数	岩屑捞至井深(m)		2110	总烃(%)			
组分(%)	C <sub>1</sub>	C <sub>2</sub>	C <sub>3</sub>	iC <sub>4</sub>	nC <sub>4</sub>	C <sub>1</sub>	C <sub>2</sub>
地化录井	S <sub>0</sub> (mg/g)	S <sub>1</sub> (g/g)	S <sub>2</sub> (mg/g)	T <sub>max</sub> (°C)	GPI	S <sub>0</sub> (mg/g)	S <sub>1</sub> (mg/g)
元素扫描	Fe(%)		Ca(%)		P(%)	Fe(%)	Ca(%)
	AL(%)		K(%)		S(%)	AL(%)	K(%)
	Si(%)		Mg(%)		Cl(%)	Si(%)	Mg(%)
	Mn(%)		Ti(%)			Mn(%)	Ti(%)
取心情况			常规钻时(min/m)				
			取心钻时(min/m)	/	/	/	/
现场施工照片			钻井岩心/岩屑照片				
 <p>图表 1:录井截屏</p>			 <p>2:通井下钻作业中</p>				
			砂样				

汇报人：李须峰、胡彦林

审核人：孙继平、韩卫国

复核人：周志

日期：2019年6月12日