



皖太参 1 井钻探工程地质日报

编制单位：中国地质调查局油气资源调查中心

起止时间：2019 年 12 月 07 日 08:00~2019 年 12 月 08 日 08:00

地理位置	安徽阜阳市太和县城台镇			构造位置	南华北盆地周口坳陷古城低凸起		
目的层段	奥陶系上部灰岩风化壳			设计井深	2300 m		
井筒概况							
累计天数	50.25		地面井深 (m)	1595.43		日进尺 (m)	0
钻遇地层	上马家沟组		垂 深 (m)	1595.43		补心高 (m)	7.60
井 斜	测点深度 (m)	1538.57	井斜 (°)	2.02	方位 (°)	18.32	位 移 (m)
施工概况	8:00-10:00 划眼 (井深至 1282.00m、漏失泥浆 20m³)-11:00 循环-14:00 短起下 15 柱-3:00 划眼 (至 1582.00m、漏失泥浆 35m³)-4:00 循环-7:00 短起下 12 柱(漏失泥浆 15m³)-8:00 循环						
钻具结构	Φ216mm 牙轮钻头*0.31m+430*4A10 接头*0.59m+Φ159mm 螺旋钻铤*3*27.58m+4A11*410 接头*0.45m+Φ127mm 加重钻杆*9.47m+Φ165mm 柔性短节*3.20m+Φ165mm 随钻震击器*6.54m+Φ127mm 加重钻杆*17*160.92m+Φ127mm 钻杆*142*1368.50m+保护接头*0.42m+旋塞接头*0.45m+保护接头*0.38m+方入 10.79m-补芯高 7.60m						
钻 头	类型	HJ517G	平均钻时		分层钻时 (min/m)		
	结构	牙轮	累计进尺				
钻 井 液			入口	出口		泥饼 (mm)	1
	泥浆密度 (g/cm³)		1.14	1.14		粘度 (s)	58
	电导率 (s/m)					初切 (mg/cm²)	2
	温度 (°C)					终切 (mg/cm²)	5
	失水 (mL)	4.8	含砂 (%)	0.2		PH 值	9
生产时间	纯钻进		扩划眼	15:00	非生产时间	复杂	
	起下钻	6:00	循环钻井液	3:00		修理	
	接单根		地质循环			组织停工	
	换钻头		测井/测斜			等甲方指令	
	固井/下套管		辅助			其他情况	
录井概况							
岩 性							
异常显示							
气测异常							
后效显示							
岩屑包数	岩屑捞至井深 (m)			1594		总烃 (%)	
组分(%)	C1	C2	C3	iC4	nC4	iC5	
	S0 (mg/g)	S1 (mg/g)	S2 (mg/g)	Tmax (°C)	GPI	OPI	TPI
	/	/	/	/	/	/	/
取心概况							
取心段 (m)			取心进尺 (m)	岩心长度 (m)		取心率 (%)	
取心钻时 (min/m)	最大		最小		一般		
现场解吸气含量测定实验	解吸测定井段 (m)		岩性		解吸气含量 (m³/吨)		
现场照片				岩屑 (心) 照片			
							

填报人：沈江、王海雨、何晋宇

审核人：冯长春、黄睿、赵洪波

填写日期：2019 年 12 月 08 日