



鸡煤参2井钻探工程地质日报

编制单位：中国地质调查局油气资源调查中心

2016年1月27日16:00---2016年1月28日16:00

井点地理位置	鸡西市梨树区双胜村东北900m		构造位置	鸡西盆地南部凹陷		填报人		
目的层段	白垩系城子河组		设计井深 (m)	950				
钻井施工情况								
施工累计天数	19	当前井深 (m)	455.43	日进尺 (m)	15.10	王玉峰		
钻遇地层	K ₁ m	垂深 (m)		钻头规范 (mm)	Φ215.9			
施工情况	正常钻进					王玉峰		
钻井液性能	密度 (g/cm ³)	1.05	泥饼 (mm)	1				
	粘度 (s)	28	PH值	7.5				
	失水 (mL)	8	出口温度 (℃)	5				
	含砂 (%)	0.03	切力 (Pa)					
钻具结构	Φ215.9钻头+Φ215.9变径接头+Φ178钻铤×2+Φ127钻杆+方钻杆					王玉峰		
测点深度 (m)		井斜		方位			位移	
时效分析								
	纯钻进	13:00	扩划眼				事故	
	起下钻		循环钻井液			修理	10:00	
	接单根	1:00	地质循环			组织停工		
	换钻头		测井/测斜			其他情况		
	固井/下套管		试压					
录井资料								常新
岩性	灰黑色粉砂岩							
气测录井	无气测异常							
取心情况								
显示情况								
取心钻时 (min/m)	最大			最小		一般		
现场解吸气含量测定实验	解吸测定井段 (m)		岩性		解吸气含量 (m ³ /吨)			
鸡煤参2井现场照片								
								
汇报人：洪毅		审核人：毕彩芹、唐跃		日期：2016年1月29日				
气测异常专报								