



鸡煤参2井钻探工程地质日报

编制单位：中国地质调查局油气资源调查中心

2016年2月18日16:00---2016年2月19日16:00

井点地理位置	鸡西市梨树区双胜村东北900m		构造位置	鸡西盆地南部凹陷		填报人	
目的层段	白垩系城子河组		设计井深 (m)	950			
钻井施工情况							
施工累计天数	30	当前井深 (m)	672.22	日进尺 (m)	0.00	徐彬彬	
钻遇地层	K ₁ c	垂深 (m)		钻头规范 (mm)	Φ215.9		
施工情况	18日16:00至19日7:00钻井液循环。19日7:00至16:00上下钻具。					徐彬彬	
钻井液性能	密度 (g/cm ³)	1.09	泥饼 (mm)	1			
	粘度 (s)	28	PH值	7.8			
	失水 (mL)	8	出口温度 (℃)	14			
	含砂 (%)	0.04	切力 (Pa)				
钻具结构	Φ215.9钻头+Φ172螺杆+Φ165定位接头+Φ165无磁钻铤+Φ159钻铤×4+Φ159变径接头+Φ127钻杆+方钻杆					徐彬彬	
测点深度 (m)		井斜		方位			
时效分析							
	纯钻进		扩划眼			事故	
	起下钻	9:00	循环钻井液	15:00		修理	
	接单根		地质循环			组织停工	
	换钻头		测井/测斜			其他情况	
	固井/下套管		试压				
录井资料							
岩性							常新
气测录井							
取心情况							
显示情况							
取心钻时 (min/m)	最大			最小		一般	
现场解吸气含量测定实验	解吸测定井段 (m)		岩性			解吸气含量 (m ³ /吨)	
鸡煤参2井现场照片							常新
							
汇报人：洪毅		审核人：毕彩芹、唐跃		日期：2016年2月20日			
气测异常专报							