



鸡煤参2井钻探工程地质日报

编制单位：中国地质调查局油气资源调查中心

2016年2月26日16:00---2016年2月27日16:00

井点地理位置	鸡西市梨树区双胜村东北900m		构造位置	鸡西盆地南部凹陷		填报人		
目的层段	白垩系城子河组		设计井深 (m)	950				
钻井施工情况								
施工累计天数	38	当前井深 (m)	874.12	日进尺 (m)	36.66	王玉峰		
钻遇地层	K ₁ c	垂深 (m)		钻头规范 (mm)	Φ215.9			
施工情况	正常钻进。					王玉峰		
钻井液性能	密度 (g/cm ³)	1.10	泥饼 (mm)	1				
	粘度 (s)	28	PH值	7.8				
	失水 (mL)	8	出口温度 (℃)	21				
	含砂 (%)	0.04	切力 (Pa)					
钻具结构	Φ215.9钻头+Φ172螺杆+Φ159定位接头+Φ159无磁钻铤+Φ159钻铤×4+Φ159变径接头+Φ127钻杆+方钻杆					王玉峰		
测点深度 (m)	850.00	井斜	4°	方位	330°		位移	
	860.00		2.7°		330°			
时效分析								
	纯钻进	13:05	扩划眼	6:00		事故		
	起下钻		循环钻井液	1:00		修理	0:50	
	接单根	1:45	地质循环			组织停工		
	换钻头		测井/测斜	1:20		其他情况		
	固井/下套管		试压					
录井资料								
岩性	灰黑色粉砂岩						常新	
气测录井	无气测异常							
取心情况								
显示情况								
取心钻时 (min/m)	最大		最小		一般			
现场解吸气含量测定实验	解吸测定井段 (m)		岩性		解吸气含量 (m ³ /吨)			
鸡煤参2井现场照片								
								
汇报人：洪毅		审核人：毕彩芹、唐跃		日期：2016年2月28日				
气测异常专报								