



鸡煤参2井钻探工程地质日报

编制单位：中国地质调查局油气资源调查中心

2016年2月27日16:00---2016年2月28日16:00

井点地理位置	鸡西市梨树区双胜村东北900m		构造位置	鸡西盆地南部凹陷		填报人
目的层段	白垩系城子河组		设计井深 (m)	950		徐彬彬
钻井施工情况						
施工累计天数	39	当前井深 (m)	953.03	日进尺 (m)	78.91	
钻遇地层	K ₁ c	垂深 (m)		钻头规范 (mm)	Φ215.9	徐彬彬
施工情况	正常钻进。					
钻井液性能	密度 (g/cm ³)	1.10	泥饼 (mm)	1		
	粘度 (s)	28	PH值	7.8		
	失水 (mL)	8	出口温度 (℃)	21		
	含砂 (%)	0.04	切力 (Pa)			
钻具结构	Φ215.9钻头+Φ172螺杆+Φ159定位接头+Φ159无磁钻铤+Φ159钻铤×4+Φ159变径接头+Φ127钻杆+方钻杆					徐彬彬
测点深度 (m)	888.00	井斜	1°	方位	350°	
	916.00		1.7°		340°	
时效分析						徐彬彬
	纯钻进	16:49	扩划眼		事故	
	起下钻		循环钻井液	1:05	修理	
	接单根	4:49	地质循环		组织停工	
	换钻头		测井/测斜	0:57	其他情况	
	固井/下套管		试压			
录井资料						常新
岩性	灰黑色粉砂岩					
气测录井	无气测异常					
取心情况						
显示情况						
取心钻时 (min/m)	最大		最小		一般	
现场解吸气含量测定实验	解吸测定井段 (m)		岩性		解吸气含量 (m ³ /吨)	
鸡煤参2井现场照片						
汇报人：洪毅		审核人：毕彩芹、唐跃		日期：2016年2月29日		
气测异常专报						