



鸡煤参2井钻探工程地质日报

编制单位：中国地质调查局油气资源调查中心

2016年3月5日16:00---2016年3月6日16:00

井点地理位置	鸡西市梨树区双胜村东北900m		构造位置	鸡西盆地南部凹陷		填报人		
目的层段	白垩系城子河组		设计井深 (m)	950				
钻井施工情况								
施工累计天数	46	当前井深 (m)	953.03	日进尺 (m)	0.00			
钻遇地层	K ₁ c	垂深 (m)		钻头规范 (mm)	Φ215.9			
施工情况	下套管。循环钻井液。固井、候凝。					常新		
钻井液性能	密度 (g/cm ³)	1.10	泥饼 (mm)	1		常新		
	粘度 (s)	28	PH值	7.8				
	失水 (mL)	8	出口温度 (℃)	21				
	含砂 (%)	0.04	切力 (Pa)					
钻具结构						常新		
测点深度 (m)		井斜		方位	位移			
时效分析								
	纯钻进		扩划眼			事故		常新
	起下钻		循环钻井液	4:00		修理		
	接单根		地质循环			组织停工		
	换钻头		测井/测斜			其他情况	4:32	
	固井/下套管	15:28	试压					
录井资料								
岩性							常新	
气测录井								
取心情况								
显示情况								
取心钻时 (min/m)	最大		最小		一般			
现场解吸气含量测定实验	解吸测定井段 (m)		岩性		解吸气含量 (m ³ /吨)		常新	
鸡煤参2井现场照片								
								
汇报人：洪毅		审核人：毕彩芹、唐跃			日期：2016年3月7日			
气测异常专报								