



阳页1井钻探工程地质日报

编制单位：中国地质调查局油气资源调查中心

时间：2016年8月15日00:00~2016年8月15日24:00

井点地理位置		湖北省宜昌市长阳县贺家坪镇								
构造位置		黄陵背斜南翼			设计井深（m）		3230.00			
钻井施工情况										
施工累计天数		107.29	当前井深（m）		3066.80		日进尺（m）		15.80	
钻遇地层		∈1n	垂 深（m）		/		钻头规范（mm）		311.2	
施工情况		0:00-2:30取心钻进至3066.80m-4:15循环泥浆-11:45起钻至钻台面-12:30出心、保养取心筒-14:00讨论下一步施工方案-16:00组钻具、下钻-17:00试螺杆、仪器-23:30下钻至2249.00m遇阻-24:00划眼 备注：1、防汛情况：正常。2、道路情况：畅通。								
钻井液性能				入口	出口		泥饼（mm）			
		泥浆密度（g/cm ³ ）		1.13	1.14		粘度（s）		75	
		电导率（s/m）		31	27		初切（mg/cm ² ）		2	
		温度（℃）		38.5	41.3		终切（mg/cm ² ）		5	
		失水（mL）	6	含砂（%）	0.2		PH值		9.5	
录井资料										
岩 性		黑色泥岩，灰色灰岩、泥灰岩								
异常情况		井段：3048.80m-3066.80m（第十一筒岩心），厚度18.00m，岩性：中上部以黑色泥岩为主下部为灰岩、泥灰岩。层位：牛蹄塘组。钻时：7.7min-14.5min。气测全烃：2.16%-5.08%，甲烷1.969%-3.720%，乙烷0.047-0.143%，丙烷0.002-0.003%，其余组分为0，岩心整体含气，含气试验见针孔状气泡冒出，有声响，气泡持续时间15~20min。H2S:0ppm，钻井液相对密度1.13，粘度：52s，槽面未见显示。温度41.3℃，电导率27mS/cm，体积：63.46m3。录井现场解释：含气层。								
捞取岩屑包数		30		岩屑捞至井深（m）		3066.80		总烃（%）		5.0800
组分(%)		C ₁	C ₂	C ₃	iC ₄	nC ₄		iC ₅		nC ₅
		3.7200	0.1430	0.0030	0.0000	0.00		0		0.0000
元素扫描		元素扫描						伽马扫描		
		Fe（%）	/	Ca（%）	/	P（%）	/	U（ppm）		/
		AL（%）	/	K（%）	/	S（%）	/	Th（ppm）		/
		Si（%）	/	Mg（%）	/	Cl（%）	/	K（%）		/
		Mn（%）	/	Ti（%）	/			最大	最小	一般
取心情况		第十一筒岩心取心井段：3048.80-3066.80，进尺18.00m，心长17.90m，收获率99.4%。岩心累计进尺126.79m，累计心长126.26m，平均收获率99.6%。			常规钻时（min/m）					
					取心钻时（min/m）		15	7.7	10	
现场解吸气含量测定实验		解吸测定井段（m）	/	岩 性	/		解吸气含量（m ³ /吨）		/	
现场施工照片					岩心/岩屑照片					



汇报人：宋腾 陈科



日期：2016年8月16日