



阳页1井钻探工程地质日报

编制单位：中国地质调查局油气资源调查中心

时间：2016年8月18日00:00~2016年8月18日24:00

井点地理位置		湖北省宜昌市长阳县贺家坪镇									
构造位置		黄陵背斜南翼			设计井深（m）		3230.00				
钻井施工情况											
施工累计天数		110.29	当前井深（m）		3135.00		日进尺（m）		32.00		
钻遇地层		Z2dy	垂 深（m）		/		钻头规范（mm）		311.2		
施工情况		0:00-2:00滑动钻进至3108.30m-3:00复合钻进至3110.00m-8:30滑动钻进至3120.87m-9:40接录井通知地质冲孔-11:20复合钻进至3123.57m-12:30接录井通知地质冲孔-19:30复合钻进至3135.00m（接甲方通知二开终孔）-21:00循环泥浆-23:00起钻至2400.00m-24:00下钻（未完） 备注：1、防汛情况：正常。2、道路情况：畅通。									
钻井液性能				入口	出口		泥饼（mm）				
		泥浆密度（g/cm ³ ）		1.10	1.11		粘度（s）		40		
		电导率（s/m）		30	27		初切（mg/cm ² ）		4		
		温度（℃）		43.7	46.9		终切（mg/cm ² ）		5		
		失水（mL）	5.6	含砂（%）		0.2		PH值		9.5	
录井资料											
岩 性		灰白色、深灰色白云岩,深灰色灰岩									
异常情况		井段：3118.00m-3120.00m，厚度2.00m，岩性：深灰色白云岩。层位：灯影组。钻时：38.2min-25.4min。气测全烃：0.90%-1.27%，甲烷0.892%-1.137%，其余组分为0，H2S:0ppm，钻井液相对密度1.11，粘度：40s，槽面未见显示。温度46.8℃，电导率27mS/cm，体积：67.32m3。录井现场解释：含气层。井段：3121.00m-3123.00m，厚度3.00m，岩性：深灰色白云岩、白云质灰岩。层位：灯影组。钻时：31min-35min。气测全烃：0.97%-1.69%，甲烷0.853%-1.424%，其余组分为0，H2S:0ppm，钻井液相对密度1.11，粘度：40s，槽面未见显示。温度46.9℃，电导率27mS/cm，体积：67.16m3。录井现场解释：含气层。									
捞取岩屑包数		/		岩屑捞至井深（m）		/		总烃（%）		1.6900	
组分(%)		C ₁	C ₂	C ₃	iC ₄	nC ₄		iC ₅		nC ₅	
		1.4240	0.0000	0.0000	0.0000	0.00		0		0.0000	
元素扫描		元素扫描						伽马扫描			
		Fe（%）	/	Ca（%）	/	P（%）	/	U（ppm）		/	
		AL（%）	/	K（%）	/	S（%）	/	Th（ppm）		/	
		Si（%）	/	Mg（%）	/	Cl（%）	/	K（%）		/	
		Mn（%）	/	Ti（%）	/			最大		最小	一般
取心情况		第十一筒岩心取心井段：3048.80-3066.80，进尺18.00m，心长17.90m，收获率99.4%。岩心累计进尺126.79m，累计心长126.26m，平均收获率99.6%。			常规钻时（min/m）		39		14		30
					取心钻时（min/m）						
现场解吸气含量测定实验		解吸测定井段（m）	/	岩 性	/			解吸气含量（m ³ /吨）		/	
现场施工照片					岩心/岩屑照片						



汇报人：宋腾 陈科



日期：2016年8月19日